

Product details page



MALLIA™ LEGRAND

Mallia Single pole switch - 2 gang - 2 way - 10 AX - White

REF. 281003 | EAN. 3245062810038

Mallia™ - single pole switches - complete white- Polycarbonate front cover plates with a matt finish- Supplied with 2 screws M 3.5 for BS boxes- Supplied complete with plate- Dim.: 86 x 86 mm
[> The product details page](#)

Description

Mallia™ - single pole switches - complete white- Polycarbonate front cover plates with a matt finish- Supplied with 2 screws M 3.5 for BS boxes- Supplied complete with plate- Dim.: 86 x 86 mm

Product characteristics

- Single pole standard switches 10 AX - 250 V~2 gang - 2-way switch - White

Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Bascule/bouton
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Avec cadre/support de montage	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Laqué / peint
Finition de la surface	Mat
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003

Résistance aux chocs (IK)	IK02
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	20 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	0.001 AX
Contact de report	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	81.5 mm
Hauteur d'appareil	81.5 mm
Profondeur d'appareil	39.2 mm
Profondeur d'encastrement	20.8 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Eclairage	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	Autre
Adapté à l'indice de protection (IP)	IP20

Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-50 °C
Temperature de stockage (Min-Max)	-10-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence (Min-Max)	50-60 Hz
Section de câble (Min-Max)	5-5 mm ²

document title

TECHNICAL DOCUMENTATION

 F01403EN-00.pdf | PDF (2.44Mo)

Agreements & Certificates

 OC / CB-SE-82535 | (0.22Mo)

 OC / CB-SE-82535M1 | (1.84Mo)

 OC / CB-CN51320 | (0.63Mo)